



PAVITEC cuenta con equipamiento de última generación para la fabricación de vibrocomprimidos de hormigón. Nuestros pavimentos intertrabados se fabrican de acuerdo a la NORMA IRAM 11.656 en diferentes colores y formas de acuerdo a la necesidad del cliente. Las losetas cribadas cumplen con la NORMA ASTM C 1319 y los cordones (Bordillos) son fabricados de acuerdo a la NORMA UNE-EN 1340:2004 y UNE 127340:2006

La producción sigue exhaustivos controles de calidad que permiten tener una perfecta trazabilidad, controlar las distintas etapas del proceso de fabricación, y asegurar la performance de nuestros productos.

Datos técnicos

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MUESTRA	MEDIDAS	ESP.	Un/m2	Un/ PAL.	m ² / PAL.	KG /Un.	KG / PAL.	PAL./ SEMI	m ² / SEMI	TON / SEMI	VISTA	
AU6	UNI STONE		11.25 X 22.5	6	39	600	15,4	3,2	1.920	14	215	26,9		
AU8				8		450	11,5	4,5	2.025	14	162	28,4		
AU10				10		350	9,0	5,2	1.820	15	135	27,3		
AH4	HOLANDA		10 X 20	4	50	900	18,0	1,82	1.638	17	306	27,8		
AH6				6		660	13,2	2,6	1.716	16	211	27,5		
AH8				8		540	10,8	3,6	1.944	15	162	29,2		
AH10				10		385	7,7	4,3	1.656	17	131	28,1		
AF6	FALSA JUNTA		10 x 20	6	50,0	660	13,20	2,6	1.716	16	211,2	27,5		
AC	CUADRADO		20 X 20	6	25,0	300	12,00	5,3	1.590	18	216,0	28,6		
TB6	TACTIL BOTONES		20 X 20	6	25,0	300	12,00	5,3	1.590	18	216,0	28,6		
TG6	TACTIL GUÍA		20 X 20	6	25,0	300	12,00	5,3	1.590	18	216,0	28,6		
AD6	UNI DECOR		14/9 X 23	6	37,0	500	13,51	3,5	1.750	16	216,2	28,0		
AP8	PERMEABLE		22.3 X 11	8	40,5	450	11,11	3,7	1.665	17	188,9	28,3		
AR6	RUSTICOS RECTOS		9 X 12	6	15	180	12	1,40	1.516	16	192	24,3		
					12 X 12	22,5		270						1,87
					18 X 12	22,5		270						2,81
AC8	CIRCULARES		8 X 8 X 12	8	20	190	9,5	1,404	1.141	20	190	22,8		
			8 X 11 X 12		40	380		1,7						
			5 X 15 X 12		10	95		2,4						
CP6	CUATRO PANES		15 X 15	6	44,4	539	12,13	2,9	1.563	18	218,3	28,1		
LC	LOSETA CRIBADA		30 X 45	8	7,4	99	13,37	13,2	1.307	20	267,3	26,1		
LHA	LOSETA HªAª		60 X 40	4	4,2	44	10,56	21,12	929	20	211,2	18,6		
CR 22	CORDON RECTO ml		62 X 10	22	1,6	48	29,76	27	1.296	20	595,2	25,9		
CR 32				32	1,6	36	22,32	39	1.414	20	446,4	28,3		
S	SOLERA ml		32 X 62	10	1,6	36	22,32	36	1.296	20	446,4	25,9		
TA	TAPA ALBAÑAL ml		20 X 32	8	5,0	120	24,00	11	1.320	20	480,0	26,4		

CONTROLES DE CALIDAD: durante todo el proceso de producción, desde el ingreso de las materias primas hasta el despacho final de los adoquines, se realizan estrictos controles de calidad. En relación a este tema la empresa trabaja en forma conjunta con IRAM, INTI y el IMAE de la Universidad Nacional de Rosario como respaldo de calidad de su producción.

Aplicaciones

Nuestro sistema intertrabado brinda una excelente solución para pavimentos urbanos, countries, patios de carga, puertos, áreas de servicio y solados sometidos a grandes cargas en general. Su versatilidad estética, su fácil instalación y su simple mantenimiento, permiten tanto a municipios como a particulares emprender proyectos de pavimentación a escala manejable y con recursos propios. Nuestro sistema intertrabado brinda una excelente solución para pavimentos urbanos, countries, patios de carga, puertos, áreas de servicio y solados sometidos a grandes cargas en general.

Su versatilidad estética, su fácil instalación y su simple mantenimiento, permiten tanto a municipios como a particulares emprender proyectos de pavimentación a escala manejable y con recursos propios.